IL TUO FUTURO QUOTIDIANO
riber
ELETTRODOMESTICI DI NUOVA GENERAZIONE

Indice

Frigoriferi

Congelatori

Lavaggio

Cucine

Forni

Piani Cottura

Frigoriferi

COMBINATO

01 RIGN 365 A+

- Capacità netta frigo/freezer: 228L / 91L
- Capacità di congelamento: 6 kg/24h
- Consumo 0,72 kWh/24h
- Scompartimento raffreddamento veloce
- Ripiani regolabili
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Disponibile anche Silver

DOPPIA PORTA

01 RIGN 2601 A+

A+

LITRI 238

MISURE cm
A 144
L 54
P 60

- Capacità netta frigo/freezer: 187L/48L
- Capacità di congelamento: 2,5Kg/24h
- Consumo 0,72 kWh/24h
- Cassetto frutta
- Ripiano freezer
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Disponibile anche Silver

DOPPIA PORTA

RDP 28

- Capacità netta frigo/freezer: 171L/41L
- Consumo: 0,62kwh/24h
- Sbrinamento automatico
- 2 Cassetti Verdura
- Vaschetta portaghiaccio
- Luce interna
- Porta reversibile

MONO PORTA

RFR 16

- Capacità netta frigo/freezer: 118L (di cui 15L celletta freezer)
- Consumo: 0,48kwh/24h
- Sbrinamento automatico
- Vano congelatore
- 2 Cassetti Verdura
- Luce interna
- Porta reversibile

MONO PORTA

01 RIGN 1101 A+

- Capacità netta frigo/freezer: 76L /10L
- Scompartimento raffreddamento veloce
- Cassetto frutta
- Ripiani regolabili
- Piedini regolabili

MONO PORTA

RFR 11

- Capacità netta frigo: 82L (di cui 9L celletta freezer)
- Consumo: 0,31kwh/24h
- Sbrinamento automatico
- Cassetto verdura
- Porta reversibile

MONO PORTA

RR 60

- Capacità netta frigo: 44L (di cui 6L celletta freezer)
- Consumo: 0,30kwh/24h
- Sbrinamento automatico
- Porta reversibile

Congelatori

CONGELATORE VERTICALE
01 RIGN 390 A+

A+
LITRI 265
MISURE cm
A 185
L 59,5
P 63,4

- Capacità netta freezer 251L
- 4 stelle
- Consumo energetico kWh/24h: 0.93
- Capacità di congelamento: 26 kg/24h
- Autonomia 16h
- 6 cassetti
- Porte reversibili
- Piedini Regolabili

CONGELATORE VERTICALE
01 RIGN 320 A+

A+
LITRI 232
MISURE cm
A 154
L 54
P 60

- Capacità netta freezer 212L
- 4 stelle
- Consumo energetico kWh/24h: 0.84
- Autonomia 18h
- Porte reversibili
- Piedini regolabili

CONGELATORE VERTICALE
01 RIGN 245 A+

A+
LITRI 210
MISURE cm
A 155
L 59,5
P 63,4

- Capacità netta freezer 186L
- 4 stelle
- Consumo energetico kWh/24h: 1.09
- Capacità di congelamento: 2kg/24h
- Autonomia 10,5h

CONGELATORE VERTICALE
RVF 33 A+

A+
LITRI 225
MISURE cm
A 170
L 60
P 60

- Capacità netta freezer: 225L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.71
- Capacità di congelamento: 11kg/24h
- 7 cassetti
- Porte reversibili

CONGELATORE VERTICALE
RVF 21

A+

LITRI
182

MISURE cm
A 143
L 55
P 58

- Capacità netta freezer: 170L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0,63
- Capacità di congelamento: 8kg/24h
- 6 cassetti
- Porte reversibili

CONGELATORE VERTICALE
1 RIGN 1451 A+

- Capacità netta freezer 75L
- 4 stelle
- Consumo energetico kWh/24h: 0,47
- Autonomia 10,5h

CONGELATORE VERTICALE
RVF 09

A+

LITRI
70

MISURE cm
A 84
L 48
P 50

- Capacità netta freezer: 64L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.45
- Capacità di congelamento: 3kg/24h
- 3 cassetti
- Porte reversibili

CONGELATORE ORIZZONTALE
RFX 301

- Capacità netta freezer: 289L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.667
- Capacità di congelamento: 16kg/24h
- Vasca alluminio
- Maniglia con serratura
- Spie congelamento rapido/compressore in funzione
- 4 ruote

Congelatori

CONGELATORE ORIZZONTALE
RFX251

A+
LITRI 254
MISURE cm
A 84
L 109
P 60

- Capacità netta freezer: 249L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.616
- Capacità di congelamento: 13kg/24h
- Vasca alluminio
- Maniglia con serratura
- Spie congelamento rapido/compressore in funzione
- 4 ruote

CONGELATORE ORIZZONTALE
RFX201

A+
LITRI 205
MISURE cm
A 84
L 108
P 56,4

- Capacità netta freezer: 199L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.561
- Capacità di congelamento: 11kg/24h
- Vasca alluminio
- Spie congelamento rapido/compressore in funzione
- 4 ruote

CONGELATORE ORIZZONTALE
RFX151

A+
LITRI 150
MISURE cm
A 84
L 84
P 56,4

- Capacità netta freezer: 143L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.496
- Capacità di congelamento: 8kg/24h
- Vasca alluminio
- Spie congelamento rapido/compressore in funzione
- 4 ruote

CONGELATORE ORIZZONTALE
RFX101

A+
LITRI 103
MISURE cm
A 83
L 63
P 52,4

- Capacità netta freezer: 98L
- Consumo energetico (kWh/24h): 0.446
- Capacità di congelamento: 6kg/24h
- Vasca alluminio
- Spie congelamento rapido/compressore in funzione
- 4 ruote

Lavaggio

LAVABIANCHERIA

01 RIOT 1261 RL

A+

CAPACITÀ 9 kg

GIRI 1200

MISURE cm
A 84,5
L 59,7
P 58,2

- 23 programmi
- Display Lcd
- Sistema Twin Jet
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 33 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò, top removibile, piedini regolabili
- Sistema di diagnostica errori

LAVABIANCHERIA

01RIOT1055CRL

- 23 programmi
- Display LCD
- Protezione antischiuma
- Controllo bilanciamento del carico
- Protezione antiallagamento
- Sistema ECO
- Cestello 33 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò, top removibile, piedini regolabili
- Sistema di diagnostica errori
- Sicurezza bambini

LAVABIANCHERIA

01 RIPA 1048 CA3

A+

CAPACITÀ 7 kg

GIRI 1000

MISURE cm
A 84,5
L 59,7
P 52,7

- 23 programmi
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 33 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò
- Top removibile, piedini regolabili

LAVABIANCHERIA

01 RIPA 1047 CA3

- 23 programmi
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 33 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò
- Top removibile, piedini regolabili

LAVABIANCHERIA

01 RIPA 1042 CA3

A+

CAPACITÀ 5 kg

GIRI 1000

MISURE cm
A 84,5
L 59,7
P 49,7

- 23 programmi
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 33 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò, top removibile, piedini regolabili

LAVABIANCHERIA

01 RIPA 0842 CB2

A+

CAPACITÀ 5 kg

GIRI 800

MISURE cm
A 84,5
L 59,7
P 49,7

- 15 programmi
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 30 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò, top removibile, piedini regolabili
- Sistema di diagnostica errori

LAVABIANCHERIA

O1 RIPA 0642 CB2

- 16 programmi
- Protezione antischiuma
- Controllo del bilanciamento del carico
- Protezione allagamento
- Sistema ECO
- Cestello 30 cm acciaio inox
- Ampia apertura oblò, top removibile, piedini regolabili
- Sistema di diagnostica errori

LAVASTOVIGLIE

01 RIC21 ANGELO

- 6 programmi
- Partenza posticipata
- Indicatore sale, blocco bambini
- Rumorosità 52 dB
- Consumo di acqua 15l e acqua Stop
- Sistema di asciugatura Active

Cucine

CUCINA CON FORNO A GAS
01 RIG C66

BRUCIATORI 4

FORNO A GAS

MISURE cm
A 90
L 60
P 60

Piano cottura
- 4 bruciatori a gas (rapido, semirapido, ausiliare, wok)
- Smaltato con griglie in ghisa smaltate

Forno:
- Volume 61 lt
- Cavità smaltata autopulente
- Sicurezza forno
- Bruciatore forno 2800 W
- Accessori: Vassoio per arrostire, leccarda
- Disponibili anche con Grill

CUCINA CON FORNO A GAS
01 RIG C55

BRUCIATORI 4

FORNO A GAS

MISURE cm
A 90
L 50
P 50

Piano cottura
- 4 bruciatori a gas (rapido, semirapido, ausiliari)
- Smaltato con griglie in ghisa smaltate

Forno:
- Volume 50 lt
- Cavità smaltata autopulente
- Sicurezza forno
- Bruciatore forno 2100 W
- Accessori: Vassoio per arrostire, leccarda
- Disponibili anche con Grill

CUCINA CON FORNO ELETTRICO
01 RIM C66

MISURE cm
A 90
L 60
P 60

Piano cottura
- 4 bruciatori a gas (rapido, semirapido, ausiliare)
- Smaltato con griglie in ghisa smaltate

Forno:
- Volume 61 lt
- Cavità smaltata autopulente
- Sicurezza forno
- Elementi riscaldanti sup/inf 1200 W/1100 W
- Termostato
- Accessori: Vassoio per arrostire, leccarda

FORNO ELETTRICO

RFE 609 X MMT

- Funzioni 9 (Pane e Pizza)
- Display digitale e manopole
- Grill 2200 W
- Resistenza sup/inf 2100 W
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Pannello comandi in acciaio
- Lampada 25 W
- Accessori: 2 griglie cromate, 1 leccarda
- Vano da incasso (lxaxp) cm: 56x59,5x56

FORNO ELETTRICO

RFE 607 N/B MMT

- Funzioni: 7
- Timer Touch e manopole
- Grill 2200 W
- Resistenza inf/sup 2100W + Ventola
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Lampada 25W
- Accessori: 2 griglie cromate e 1 leccarda
- Vano incasso: 595x560x550 mm
- Disponibili nei colori: Nero (RFE 607 N MTT)
Bianco (RFE 607 B MTT)

FORNO ELETTRICO

RFE 609 X CM

A

CAPACITÀ
58 Lt

MISURE cm
A 59,4
L 59,4
P 53,5

- Funzioni: 9
- Contaminuti
- Grill 2200 W
- Resistenza sup/inf 2100 W
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Pannello comandi inox
- Lampada 25 W
- Accessori: 2 griglie cromate, 1 leccarda
- Vano da incasso (lxaxp) cm: 56x59,5x56

FORNO ELETTRICO

RFE 607 N/B CM

A

CAPACITÀ
58 Lt

MISURE cm
A 59,4
L 59,4
P 53,5

- Funzioni: 7
- Contaminuti
- Grill 2200 W
- Resistenza inf/sup 2100W + Ventola
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Lampada 25W
- Accessori: 1 griglia cromata, 1 leccarda
- Vano incasso: 595x560x550 mm
- Disponibili nei colori: Nero (RFE 607 N CM)
Bianco (RFE 607 B CM)

Forni

FORNO ELETTRICO
RFE 600 X CM ST

- Funzioni: 4
- Contaminuti
- Grill 2200 W
- Resistenza sup/inf 2100 W
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Pannello comandi inox
- Lampada 25 W
- Accessori: 1 griglia cromata, 1 leccarda
- Vano da incasso (lxaxp) cm: 56x59,5x56

FORNO A GAS
RFG 600 X ST

- Funzioni: 3
- Contaminuti
- Grill 1200 W
- Bruciatore inferiore gas: 2800 W
- Pannello comandi in acciaio
- Lampada 25 W
- Accessori: 2 griglie cromate, 1 leccarda
- Vano da incasso (lxaxp) cm: 56x59,5x56

FORNO ELETTRICO
RFE 607 CB/CN/CA OR

- Funzioni: 7
- Fine cottura analogico
- Grill 2200 W
- Resistenza inf/sup 2100W + Ventola
- Sistema di raffreddamento tangenziale
- Lampada 25W
- Accessori: 1 griglia cromata, 2 leccarda
- Vano incasso: 595x560x550 mm
- Design Colonial
- Disponibili nei colori: metallo bianco (RFE 607 CB OR)
  metallo antracite (RFE 607 CN OR)
  metallo avena (RFE 607 CA OR)

Il tuo futuro quotidiano.

DIXE ha selezionato per i suoi clienti un'ampia gamma di elettrodomestici dalle prestazioni eccezionali e li offre nei suoi punti vendita con il marchio RIBER. Frigoriferi, Lavatrici, Lavastoviglie, Cucine, Forni ad Incasso e Piani Cottura, tutti caratterizzati da tecnologie avanzate, massima affidabilità ed estrema convenienza.

Scopri anche tu il mondo RIBER in uno dei punti vendita DIXE e su www.dixe.it.

Piani Cottura

GAS

RPC 906 X LT

MISURE cm
A 4,5
L 86
P 51

- 6 bruciatori (ausiliario, rapidi, semi-rapidi) + WOK
- Bruciatore con fiamma pilota
- Manopole con accensione elettrica integrata
- Valvola di sicurezza
- Comandi Laterali
- Griglie smaltate
- Dimensioni per l'incasso: 840x490 mm
- Estetica inox

GAS

RPC 705 X FR

- 5 bruciatori (ausiliario, rapidi, semi-rapidi) + WOK
- Bruciatore con fiamma pilota
- Manopole con accensione elettrica integrata
- Valvola di sicurezza
- Comandi frontali
- Griglie smaltate
- Dimensioni per l'incasso: 560x480 mm
- Estetica inox

GAS

RPC 604 X FR

- 4 bruciatori (ausiliario, rapido, semi-rapidi)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Manopole con accensione elettrica integrata
- Valvola di sicurezza
- Comandi frontali
- Griglie smaltate
- Dimensioni per l'incasso: 560x480 mm
- Estetica inox

GAS

RPC 604 X LT

COMANDI
LATERALI

MISURE cm
A 5
L 58
P 51

- 4 bruciatori (ausiliario, rapido, semi-rapidi)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Manopole con accensione elettrica integrata
- Valvola di sicurezza
- Comandi laterali
- Griglie smaltate
- Dimensioni per l'incasso: 560x480 mm
- Estetica inox

GAS

RPC 604 B LT

MISURE cm
A 4,5
L 58
P 51

- 4 bruciatori (ausiliario, rapido, 2 semirapidi)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Manopole con accensione elettrica integrata
- Valvola di sicurezza
- Comandi laterali
- Griglie smaltate
- Dimensioni incasso: 560x480 mm
- Colore: Bianco

GAS
RPC 604 VN FR

COMANDI LATERALI

N. FUOCHI 4

MISURE cm
A 4,5
L 58
P 51

DESIGN VETRO NERO

- 4 bruciatori (ausiliario, rapido, 2 semirapidi)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Valvola di sicurezza
- Comandi frontali
- Griglie smaltate
- Dimensioni incasso: 560x480 mm
- Colore: Vetro nero di design

GAS
RPC 705 VN FR

- 5 bruciatori (ausiliario, rapido, 2 semirapidi, tripla corona)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Valvola di sicurezza
- Comandi frontali
- Griglie smaltate
- Dimensioni incasso: 560x480/490 mm
- Colore: Vetro nero di design

GAS
RPC 604 CB/CA/CN LT

DESIGN STRIP COLONIAL IN 3 COLORI

- 4 bruciatori (ausiliario, rapido, 2 semirapidi)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Valvola di sicurezza
- Comandi laterali
- Griglie smaltate
- Dimensioni incasso: 560x480 mm
- Colore: Design Strip Colonial in 3 colori
  Bianco (RPC 604 CB LT)
  Avena (RPC 604 CA LT)
  Antracite (RPC 604 CN LT)

GAS
RPC 705 CB/CA/CN FR

COMANDI FRONTALI

N. FUOCHI 5

DESIGN PANORAMIC COLONIAL IN 3 COLORI

- 5 bruciatori (ausiliario, rapido, 2 semirapidi, tripla corona)
- Bruciatore con fiamma pilota
- Valvola di sicurezza
- Comandi frontali
- Griglie smaltate
- Dimensioni incasso: 560x480/490 mm
- Colore: Design Panoramic Colonial in 3 colori
  Bianco (RPC 705 CB FR)
  Avena (RPC 705 CA FR)
  Antracite (RPC 705 CN FR)

PIANO A INDUZIONE
RPC 604 ID N FR

- Con potenza limitata a 3,0 kW
- 4 zone cottura
  1 zona 1400W dia 160mm
  2 zone 1400W dia 180mm
  1 zona 2300W dia 200mm
- Comandi Touch Control frontali
- Indicatore calore residuo
- Riscaldamento automatico
- Livelli di potenza: 9
- Sicurezza bambini
- Colore: nero in vetroceramica

L'ultima evoluzione in cucina è il piano cottura a induzione che cuoce i cibi, facendo a meno di fuoco e fiamme. Funziona con la corrente elettrica: una bobina genera un campo magnetico, che induce all'interno della pentola una corrente elettrica che la scalda (come se fosse una resistenza). Il calore prodotto viene trasmesso dal tegame al cibo che viene cotto.

Vantaggi

- Scalda più velocemente la pentola e, quindi, il cibo.
- Rendimento energetico elevato.
- Una volta tolta la pentola, non c'è pericolo di scottarsi.
- Facile da pulire.
- Non c'è rischio che la pentola si rovesci perché la superficie è piana.
- Il calore si può regolare in modo molto preciso.

Caratteristiche Tecniche

Frigoriferi e Congelatori

Modello	RIGN 365 A+	RIGN 2601 A+	01 RIGN 1101 A+	01 RIGN 390 A+	01 RIGN 320 A+	01 RIGN 245 A+	01 RIGN 1451 A+
Volume lordo/netto lt.	344/318	238/234	91/86	265/251	232/212	210/186	80/75
Volume lordo frigo/freezer	234/110	189/49	79/12	- / 265	- / 232	- / 210	- / 80
Volume netto frigo/freezer	228/91	288/90	288/90	- / 251	- / 212	- / 186	- / 75
Stelle	4	4	4	4	4	4	4
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico Kwh/24H	0,72	0,6	0,32	0,78/0,93	0,69/0,84	1,09	0,34/0,47
Classe climatica	N	N	N	N	-	-	-
Capacità di congelazione Kg/24H	6	2,5	-	26	24	2	0
Autonomia Hrs	17	15,5	-	16	18	10,5	10,5
Sistema refrigerante	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Dimensioni prodotto cm (Axlxp)	185x59,5x61,6	144x54x60	83,8x48x56,2	185x59,5x63,4	155x59,5x63,4	144x54x60	83,8x54x60
Dimensione prodotto imballato cm (Axlxp)	191,6x66,4x66,8	150,9x57,8x63,2	87,8x51,9x58,7	191,3x66,4x70,3	161,6x66,4x70,3	150,9x57,8x63,2	88,3x57,8x63,7
Peso lordo Kg	75	48,4	29,6	74	63	58,5	34,1
Peso netto Kg	67,6	45,4	27,66	68	58	55	32
Quantità a container	72	128	274	54	78	128	196

MODELLO	RDP 28
Capacità lorda totale (L)	217
Capacità netta totale (L)	212
Capacità netta congelatore (L)	41
Capaità netta frigorifero (L)	171
Classe climatica	N/ST
Classe di consumo	A+
Gas refrigerante	R600
Condensatore	Skin
Sbrinamento (manuale/autom)	Auto
Luce interna	●
Porta reversibile	●
Numero ripiani	3
Vaschetta ghiaccio	●
Cassetto verdura	2
Balconcini controporta (larghezza completa)	4
Balconcini controporta (larghezza ridotta)	0
Consumo giornaliero (Kwh/24 h.)	0,62
Consumo annuo (Kwh)	226
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230/50
Potenza installata (W)	80
Capacità congelamento (Kg/24H)	2
Dimensioni apparecchio cm (WxDxH)	55x58x143
Dimensioni imballo cm (WxDxH)	57,5x60,5x148
Peso lordo	52
Peso netto	48
Tipo di imballo	cartone
Quantità di carico	140

MODELLO	RR 60	RFR 11	RFR 16
Capacità lorda (L)	46	84	120
Capacità netta (L)	44	82	118
Classe climatica	N/ST	N/ST	N/ST
Classe di consumo	A+	A+	A+
Gas refrigerante	R600	R600	R600
Condensatore	Skin	Skin	Skin
Vano congelatore			●
Temperatura di esercizio	- 4°	- 4°	4 star
Capacità celletta (L)	6	9	15
Sbrinamento (manuale/autom)	auto	auto	auto
Luce interna			●
Porta reversibile	●	●	●
Numero ripiani	1	1	1
Vaschetta ghiaccio			●
Cassetto verdura		1	2
Balconcini controporta (larghezza completa)	1	2	3
Balconcini controporta (larghezza ridotta)	1		
Consumo giornaliero (Kwh/24 h.)	0,30	0,31	0,48
Consumo annuo (Kwh)	110	113	175
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Potenza installata (W)	60	90	80
Dimensioni apparecchio cm (WxDxH)	44x47x51	48x43x84	55x58x85
Dimensioni imballo cm (WxDxH)	43x51x53	50x46,4x88,5	55x58x85
Peso lordo (Kg)	17	24	35
Peso netto (Kg)	15	22	32
Tipo di imballo	cartone	cartone	cartone
Quantità di carico (pcs/40HC)	573		236

Caratteristiche Tecniche

Congelatori

MODELLO	RFX101	RFX151	RFX201	RFX251	RFX301
Capacità lorda (L)	103	150	205	254	301
Capacità netta (L)	98	143	199	249	289
Classe climatica	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Classe di consumo	A+	A+	A+	A+	A+
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Vasca alluminio	●	●	●	●	●
Condensatore	External	External	External	External	External
Ruote/rullini	4	4	4	4	4
Spessore isolamento (mm)	80	80	80	80	80
Scarico acqua sbrinamento	●	●	●	●	●
Luce interna	no	no	no	no	no
Maniglia con serratura	-	option	option	●	●
Cestelli	1	1	1	1	1
Cruscotto comandi	●	●	●	●	●
Spia on/off	●	●	●	●	●
Termostato	●	●	●	●	●
Inerruttore e spia congelamento rapido	●	●	●	●	●
Spia compressore in funzione	●	●	●	●	●
Capacità di congelamento (kg/24h)	6	8	11	13	16
Consumo giornaliero (Kwh/24 h.)	0,446	0,496	0,561	0,616	0,667
Consumo annuo (Kwh)	162	182	204	225	243
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230v/50hz	230v/50hz	230v/50hz	230v/50hz	230v/50hz
Tipo di imballo	carton	carton	carton	carton	carton
Dimensioni apparecchio cm (WxDxH)	63x52,4x83	84x56,4x84	108x56,4x84	109x60x84	124,5x60x84
Dimensioni imballo cm (WxDxH)	65x58x87	87x58x88	113,5x58x88	115,4x71,4x88	131x71,4x88
Peso lordo (Kg)	36	42	48	55	59
Peso netto (Kg)	32	36	41	49	52
Quantità di carico (pcs/40HC)	214	162	120	96	81

MODELLO	RVF 09	RVF 21
Capacità lorda (L)	70	182
Capacità netta (L)	64	170
Classe cli matica	N/ST	N/ST
Classe di consumo	A+	A+
Gas refrigerante	R600	R600
Condensatore	Skin	Skin
Sbrinamento (manuale/autom)	man	man
Porta reversibile	●	●
Numero cassetti	3	6
Consumo giornaliero (Kwh/24 h.)	0,45	0,63
Consumo annuo (Kwh)	164	211
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230/50	230/50
Capacità congelamento (Kg/24H)	3	8
Dimensioni apparecchio cm (WxDxH)	48x50x84	55x58x143
Dimensioni imballo cm (WxDxH)	50x54x88,5	57,5x60,5x148
Peso lordo (Kg)	29	55
Peso netto (Kg)	27	50
Tipo di imballo	carton	carton
Quantità di carico (pcs/40')	236	108
Quantità di carico (pcs/40HC)	274	140

MODELLO	RVF 33 A+
Capacità lorda (L)	245
Capacità netta (L)	225
Classe cli matica	N/ST
Classe di consumo	A+
Gas refrigerante	R600
Condensatore	Skin
Sbrinamento (manuale/autom)	man
Porta reversibile	●
Numero cassetti	7
Consumo giornaliero (Kwh/24 h.)	0,71
Consumo annuo (Kwh)	259
Voltaggio/Frequenza (V/Hz)	230/50
Potenza installata (W)	140
Capacità congelamento (Kg/24H)	11
Dimensioni apparecchio cm (WxDxH)	60x60x170
Dimensioni imballo cm (WxDxH)	65x63,5x178,3
Peso lordo (Kg)	70
Peso netto (Kg)	64
Tipo di imballo	carton
Quantità di carico (pcs/40')	54
Quantità di carico (pcs/40HC)	73

Caratteristiche Tecniche

Lavatrici

CODICE PRODOTTO	01 RIOT 1261 RL	01 RIOT 1055 CRL	01 RIPA 1048 CA3	01 RIPA 1047 CA3	01 RIPA 1042 CA3
Velocita' Di Centrifuga (Rpm)	1200	1000	1000	1000	1000
Volume Cestello (Lt)	61	60	48	48	42
Capacita' Max Di Carico (Kg)	9	8	7	6	5
Ingresso Acqua	Fredda	Fredda	Fredda	Fredda	Fredda
Twin Jet	Si	No	Si	Si	No
Sistema Di Regolazione Acqua	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione Schiuma	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema Di Controllo Di Bilanciamento Del Carico	Si	Si	Si	Si	Si
Protezione Allagamento	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema Di Controllo	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Protezione Alto E Basso Voltaggio	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema Di Diagnostica Errori	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema Ecologico	Si	Si	Si	Si	Si
Blocco Bambini	Si	Si	Si	Si	Si
Display	Lcd	Lcd	No	No	No
Tempo Rimanente	Si	Si	Si	Si	No
Ritardo Partenza Lavaggio	No	Si	Si	Si	No
PROGRAMMI					
Numero Di Programmi	23	23	23	23	23
Cotone, Sintetico, Delicato, Lana, Seta	Si	Si	Si	Si	Si
Delicati Con Prelavaggio	No	No	Si	Si	No
Sintetici Con Prelavaggio	No	No	Si	Si	No
Colori Resitenti	No	No	Si	Si	No
Colori Delicati	No	No	Si	Si	Si
Extra Risciaquo	No	No	Si	Si	No
Lavaggio Bio	No	No	No	No	No
Lavaggio Tendaggi	No	Si	Si	Si	Si
Lavaggio Ecologico	Si	No	No	No	Si
Lavaggio Veloce 30 Min.		Si	Si	Si	Si
Lavaggio A Mano	No	No	No	No	No
Lavaggio Anallergico	Si	No	No	No	Si
Lavaggio Capi Sportivi	No	No	No	No	No
Lavaggio Capi Misti	No	Si	Si	Si	Si
Numero Di Tasti	7	7	4	4	4
Variatore Velocita' Di Centrifuga	No	No	Si	Si	Si
EQUIPAGGIAMENTO					
Angolo Di Apertura	Ampia	Ampia	Ampia	Ampia	Ampia
Diametro Del Cestello	30 Cm	33 Cm	33 Cm	33 Cm	33 Cm
Pompa Con Filtro	Si	Si	Si	Si	Si
Cestello In Acciaio Inossidabile	Si	Si	Si	Si	Si
Vasca In Polipropilene	Si	Si	Si	Si	Si
Numero Di Compartimeti Nel Cassetto	3	3	3	3	3
Top Removibile	Si	Si	Si	Si	Si
Piedini Regolabili	Si	Si	Si	Si	Si
Performance:					
Programma Cotone (Min)	200	200	200	200	190
Efficienza Energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Efficienza In Lavaggio	A	A	A	A	A
Efficienza In Centrifuga	E	E	E	E	E
POTENZA, CONSUMO, VOLATAGGIO:					
Potenza (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Consumo Di Acqua In Litri	63	57	50	50	43
Consumo Energetico (Kwh)	1,53	1,52	1,19	1,19	0,95
Voltaggio V/ Frequenza (Hz)	220-240 V /50 Hz	220-240 V /50 Hz	220-240 V /50 Hz	220-240 V /50 Hz	220-240 V /50 Hz
Corrente Elettrica (A)	10	10	10	10	10
Dimensioni Nette (Alt.Xlarg.Xpro.) (Cm):	84,5 X 59,7 X 58,2	84,5 X 59,7 X 58,2	84,5 X 59,7 X 52,7	84,5 X 59,7 X 52,7	84,5 X 59,7 X 49,7
Dimensioni Con Imballo (Alt.Xlarg.Xpro.) (Cm):	88,1 X 64,1 X 64	88,1 X 64,1 X 64	88,1 X 64,1 X 57,7	88,1 X 64,1 X 57,7	88,1 X 64,1 X 54,7
Peso Netto (Kg.)	77,5	77,5	71,5	71,5	64,5
Peso Lordo (Kg)	80,5	80,5	74,5	74,5	67,5
Quantita' Per Container	162	162	171	171	224

Caratteristiche Tecniche

Lavatrici

CODICE PRODOTTO	01 RIPA 0842 CB2	01 RIPA 0642 CB2
Velocita' Di Centrifuga (Rpm)	800	600
Volume Cestello (Lt)	42	42
Capacita' Max Di Carico (Kg)	5	5
Ingresso Acqua	Fredda	Fredda
Twin Jet	No	No
Sistema Di Regolazione Acqua	Automatico	Automatico
Protezione Schiuma	Si	Si
Sistema Di Controllo Di Bilanciamento Del Carico	Si	Si
Protezione Allagamento	Si	Si
Sistema Di Controllo	Automatico	Automatico
Protezione Alto E Basso Voltaggio	Si	Si
Sistema Di Diagnostica Errori	Si	Si
Sistema Ecologico	Si	Si
Blocco Bambini	Si	Si
Display	No	No
Tempo Rimanente	No	No
Ritardo Partenza Lavaggio	No	No
PROGRAMMI		
Numero Di Programmi	15	15
Cotone, Sintetico, Delicato, Lana, Seta	Si	Si
Delicati Con Prelavaggio	No	No
Sintetici Con Prelavaggio	No	No
Colori Resitenti	No	No
Colori Delicati	Si	Si
Extra Risciaquo	No	No
Lavaggio Bio	No	No
Lavaggio Tendaggi	No	No
Lavaggio Ecologico	Si	Si
Lavaggio Veloce 30 Min.	Si	Si
Lavaggio A Mano	No	No
Lavaggio Anallergico	No	No
Lavaggio Capi Sportivi	No	No
Lavaggio Capi Misti	No	No
Numero Di Tasti	3	3
Variatore Velocita' Di Centrifuga	No	No
EQUIPAGGIAMENTO		
Angolo Di Apertura	Ampia	Ampia
Diametro Del Cestello	30 Cm	30 Cm
Pompa Con Filtro	Si	Si
Cestello In Acciaio Inossidabile	Si	Si
Vasca In Polipropilene	Si	Si
Numero Di Compartimeti Nel Cassetto	3	3
Top Removibile	Si	Si
Piedini Regolabili	Si	Si
PERFORMANCE:		
Programma Cotone (Min)	190	190
Efficienza Energetica	A+	A+
Efficienza In Lavaggio	A	A
Efficienza In Centrifuga	D	E
POTENZA, CONSUMO, VOLATAGGIO:		
Potenza (W)	2100	2100
Consumo Di Acqua In Litri	43	43
Consumo Energetico (Kwh)	0,95	0,95
Voltaggio V/ Frequenza (Hz)	220-240 V /50 Hz	220-240 V /50 Hz
Corrente Elettrica (A)	10	10
Dimensioni Nette (Alt.Xlarg.Xpro.) (Cm):	84,5 X 59,7 X 49,7	84,5 X 59,7 X 49,7
Dimensioni Con Imballo (Alt.Xlarg.Xpro.) (Cm):	88,1 X 64,1 X 54,7	88,1 X 64,1 X 54,7
Peso Netto (Kg.)	62,5	62,5
Peso Lordo (Kg)	65,5	65,5
Quantita' Per Container	224	224

Caratteristiche Tecniche

Lavastoviglie

Modello	01 RIC 21 ANGELO
Numero di coperti	12
Numero di programmi	6
Temperature	40-50-55-65-70
Sistema di asciugatura	Active
Acqua stop	Si
PROGRAMMI	
Prelavaggio	Si
Eco 50°c	Si
Intensivo 65°c	Si
Rapido 30' 40°c	Si
Normale 55°c	Si
Extra intensivo 70°c (prelavaggio+intensivo 65°c)	Si
INTERFACCIA UTENTE	
Start/pausa	Si
Pulsante prelavaggio	Si
Pulsante opartenza posticipata	Si
Indicatore brillantante	Si
Indicatore sale	Si
Indicatore lavaggio	Si
Blocco bambini	Si
PERFORMANCE	
Livello di rumorosità (dba)	52
Classe energetica	A
Resa di lavaggio	A
Resa di asciugatura	A
Consumo acqua (lt)	15
Durata minima programma (min)	155
Consumo energetico (kwh)	1,05
Voltaggio (v) frequenza (hz)	220 - 240 / 50

Caratteristiche Tecniche

Cucine

Modello	01 RIM C66
Colore	Bianca
Dimensioni (hxlxp) cm	90x60x60
CARATTERISTICHE DEL FORNELLO	
Piano cottura smaltato	Sì
Bruciatore a gas rapido (diametro 10 cm)	3.000 w
Bruciatore a gas semi-rapido (diametro 7,5 cm) x2	1.750 w
Bruciatiore a gas ausiliare (diametro 5,5 cm)	1.000 w
indicatore luminoso piastra riscaldante on	No
Coperchio in metallo	Sì
Griglia in ghisa smaltata	Sì
Kit di conversione del gas	Sì
CARATTERISTICHE DEL FORNO	
Tipo di forno	Elettrico
Volume senza/con ventola	61/56 Lt
Dimensioni della cavità senza ventola (cm)	43x33x43
Dimensioni della cavità con ventola (cm)	43x33x39,15
Luce	No
Cavità smaltata autopulente	Sì
Funzioni del forno elettrico	3
Elemento riscaldante superiore	1.200 w
Elemento riscaldante inferiore	1.100 w
Termostato	Sì
Grill elettrico singolo	No
Grill elettrico doppio	No
Ventola	28 / 35 w
Ventola con elementi riscaldanti ad anello	No
Vassoio per arrostire (vassoio profondo)	1
Leccarda cromata	1
Vetro esterno pieno e porta interna in metallo (vetro piccolo)	Sì
Porta removibile	Sì

Modello	01 RIG C55	01 RIG C66
Colore	Bianca	Bianca
Dimensioni (hxlxp) cm	90x50x50	90x60x60
CARATTERISTICHE DEL FORNELLO		
Piano cottura smaltato	Sì	Sì
Bruciatore a gas rapido (diametro 10 cm)	3.000 w	3.000 w
Bruciatore a gas semi-rapido (diametro 7,5 cm) x2	1.650 W	1.750 w
Bruciatiore a gas ausiliare (diametro 5,5 cm)	1.000 W	1.000 w
Indicatore luminoso piastra riscaldante on	No	No
Coperchio in metallo	Sì	Sì
Griglia in ghisa smaltata	Sì	Sì
Kit di conversione del gas	Sì	Sì
CARATTERISTICHE DEL FORNO		
Tipo di forno	Gas	Gas
Volume senza ventola lt	50.5	61
Luce	No	No
Dimensioni della cavità (cm)	37x33x41,5	43x33x43
Cavità smaltata autopulente	Sì	Sì
Sicurezza del forno	Sì	Sì
Bruciatore del forno (termostato di controllo)	2.100 w	2.800 w
Grill elettrico singolo	No	No
Grill a gas	No	No
Vassoio per arrostire (vassoio profondo)	1,00	1,00
Leccarda cromata	1	1
Vetro esterno pieno e porta interna in metallo (vetro piccolo)	Sì	Sì
Porta removibile	Sì	Sì
Energia massima totale	9.65 Kw	11,1 Kw
Voltaggio	230 V	230 V
Isolamento della cavità	Bianco / Giallo	Bianco / Giallo
Conformità rohs	Sì	Sì
Conformità ce	Sì	Sì
Altezza con coperchio aperto (cm)	135/140	145/150
Profondità con coperchio aperto (cm)	95	105
Dimensioni prodotto imballato (cm)	54,5x58,6x96,7	46,5x68,4x97,7
Peso netto Kg	36	43
Peso lordo Kg	39	46,5

Caratteristiche Tecniche

Forni Incasso

Modello	RFE 609 X MMT	RFG 600 X ST	RFE 600 X CM ST	RFE 609 X CM	RFE 607 N CM RFE 607 B CM	RFE 607 N MTT RFE 607 B MTT	RFE 607 CB OR RFE 607 CA OR RFE 607 CN OR
Tipo forno	Multifunzione 9 f	A gas	Convenzionale 4 f	Convenzionale 9 f	Multifunzione, 7 f	Multifunzione 7 f	Multifunzione 7 f
Dimensioni cm	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5	60 cm 59,4x59,4x53,5
Vano da incasso	595x560x550		595x560x550	595x560x550	595x560x550	595x560x550	595x560x550
Colore pannello comandi	inox	inox	inox	inox	"Nero Vetro (RFE 607 N CM) Bianco Vetro (RFE 607 B CM)"	"Nero Vetro (RFE 607 N MTT) Bianco Vetro (RFE 607 B MTT)"	"Metallo bianca (RFE 607 CB OR) Metallo Avena (RFE 607 CA OR) Metallo Antracite (RFE 607 CN OR)"
Tipo porta	Vetro nero + acciaio, 2 vetri		Vetro nero + acciaio, 2 vetri	Vetro nero + acciaio, 2 vetri	Vetro nero/Vetro bianco, 2 vetri	Vetro bianco/Metallo nero, 2 vetri	Metallo Bianca/Metallo Avena/ Metallo Antracite, 2 vetri
Controporta	Standard	Standard	standard	standard	standard	standard	standard
Voltaggio	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Frequenza	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Illuminazione	1X25W lampada	1X25W lampada	1X25W	1X25W	1X25W	1X25W lamp	1X25W
Grill	2200W	1200W	2200W	2200W	2200W	2200W	2200W
Resistenza superiore ed inferiore	2100W	2800W	2100W	2100W	2100W	2100W	2100W
Classe energetica	A	A	A	A	A	A	A
SPECIFICHE							
Muffola (materiale, stampata o liscia)	Stampata, smaltata, facile da pulire	Stampata, smaltata, facile da pulire	Stampata, smaltata, facile da pulire	Stampata, smaltata, facile da pulire	Liscia	liscia	Liscia
Capacità netta	58 litri	50 litri	58 litri	58 litri	58 litri	58 litri	58 litri
Tipo comandi	tipo "H", plastica	tipo "H", plastica	tipo "H", plastica	tipo "H", plastica	tipo "H", plastica di colore metal	tipo "H", plastica colore nero	
Interfaccia utente	Display touch	manopole	manopole	manopole	manopole	manopole	Manopole Colonial
Controllo	Interruttore : 4 posizioni	Interruttore : 3 posizioni	Interruttore : 4 posizioni	Interruttore : 9 posizioni	interruttore: 4 posizioni	interruttore: 7 posizioni	interruttore: 7 posizioni
Tangenziale di raffreddamento	si	si	si	si	si	si	si
Maniglia	Tipo "116"	Tipo "116"	Tipo "116"	Tipo "116"	Tipo "116"A	Tipo "116"A	Tipo "107"Colonial
Cavo alimentazione	si	si	si	si	si	si	si
Spina	si	si	si	si	si	si	si
Manuale istruzioni	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue
Targhe imballo	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare
Targhe matricola	2	2	2	2	2	2	2
Tipo imballo	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Accessori							
Leccarda smaltata	2	1	1	2	1	2	2
Griglia cromata	2	1	1	2	1	2	1
LOGISTICA							
Dimensioni imballo (cm)	650x650x760	650x650x760	650x650x760	650x650x760	650x650x760	650x650x760	650x650x760
Volume m3	0,321	0,366	0,321	0,321	0,321	0,321	0,321
Peso lordo/ peso netto Kg	42,5/41,00	34,0/37,0	42,5/41,00	42,5/41,00	42,5/41,00	42,5/41,00	42,5/41,00

Caratteristiche Tecniche

Piani Cottura

Modello	RPC 906 X LT	RPC 705 X LT	RPC 604 X FR	RPC 604 X LT
Tipo piano	Gas	Gas	Gas	Gas
Misura cm	86x51x45	68,5x51x50	58x51x50	58x51x50
Dimensione incasso cm	84x49	56x48	56x48	56x48
Colore/estetica	Inox	Inox	Inox	Inox
Tensione e frequenza	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz
N. bruciatori	6	5	4	4
FR (frontale destro) - Ausiliario	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Zona FL (frontale sinistro) - Rapido	3000 W	3000 W	3000 W	3000 W
Zona FC (frontale centrale) - Rapido	3500 W			
RR (posteriore destro) - Semi-rapido	1750 W	3500 W	1750 W	1750 W
RL (posteriore sinistro) - Semi-rapido	1750 W	1750 W	1750 W	1750 W
Zona RL (posteriore sinistro)-Semi-rapido	1750 W	1750 W		
Tipo comandi	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata
Posizione comandi	F rontale	Frontale	Frontale	Laterale
Tipo manopole	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Bruciatore con fiamma pilota	Si	Si	Si	Si
Connettore	Si, integrato nel bruciatore	Si, integrato nel bruciatore	Si, integrato nel bruciatore	Si, integrato nel bruciatore
Valvola di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Griglie	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Cavo alimentazione	Si	Si	Si	Si
Spina	No	No	No	No
Adattabile a diversi tipi di gas	Si	Si	Si	Si
Tipo acciaio	AISI 430	AISI 430	AISI 430	AISI 430
Manuale d'istruzioni	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue
Targhe imballo	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare
Targhe matricola	2	2	2	2
Griglie in ghisa	Optional	Optional	Optional	No
LOGISTICA				
Tipo imballo	Standard	Standard	Standard	Standard
Dimensioni imballo (cm)	98x58x12	74x58x12	64x58x12	64x58x12
Volume m³	0,068	0,051	0,044	0,044
Peso lordo/peso netto Kg	18,0 /16,7	13,0 /11,9	7,8 /6,8	7,8 /6,8

Modello	RPC 604 ID N FR
Tipo piano	Induzione
Misura	580x510x55
Dimensione incasso	560x490
Colore/estetica	Vetroceramica nero
Cornice	no
Bisellatura	no
Voltaggio	230V -50/60 Hz
Nr.zone	4
Zona 1400 w (Ø160 mm	1
Zona 1400 w (Ø180 mm)	2
Zona 2300 w (Ø200 mm)	1
Potenza totale	2800W
Tipo comandi	Touch control
Posizione comandi	frontali
Timer	no
Indicatore di calore residuo	si
Dispositivo di riscaldamento automatico	si
Livelli di Potenza	9
Sicurezza bambini	si
Cavo alimentazione	si
Spina	no
Manuale d'istruzioni	Neutro, 7 lingue
Targhe imballo	2 – del tipo angolare
Targhe matricola	2
Dimensioni imballo(mm.)	685x605x165
Volume m³	0.068 m³
Peso lordo/peso netto	Kg.12,50/10,50
MOQ(quantità minima di ordine)	50

Caratteristiche Tecniche

Piani Cottura

Modello	RPC 604 B LT	RPC 604 VR FR	RPC 604 CB LT RPC 604 CA LT RPC 604 CN LT	RPC 705 VN FR	RPC 705 CB FR RPC 705 CA FR RPC 705 CN FR
SPECIFICHE					
Tipo piano	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Dimensione prodotto	580x510x45 mm.	580x510x45 mm.	580x500x45 mm.	685x510x45 mm.	685x510x45 mm.
Dimensione incasso	560x480 mm.	560x480 mm.	560x480 mm.	560x480-490 mm.	560x480-490 mm.
Colore/estetico	bianco	Vetro nero	Bianco/Avena/Nero	Vetro nero	Bianco/Avena/Nero
Voltaggio	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz	230V -50/60 Hz
Nr.bruciatori	4	4	4	5	5
Zona FR (frontale destra) – Ausiliario	1000W	1000W	1000W	1000W	1750W
Zona FL (frontale sinistra) - rapido	3000W	3000W	3000W	1750W	1000W
Zona RL (posteriore sinistro) -Semi-rapido	1750W	1750W	1750W		3000W
				3000W	
Zona RR (posteriore destro) -Semi-rapido	1750W	1750W	1750W	1750W	
Zona C (centrale) - tripla corona				3500W	3500W
Tipo comandi	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata	Manopole con accensione elettronica integrata
Posizione comandi	laterale	Frontale dx	laterale	frontale	frontale
Tipo manopole	in plastica	tipo "H", colore nero	rustica	tipo "H", nera	Colonial
Bruciatore con fiamma pilota	si	si	si	si	si
Connettore	integrato nel bruciatore	Si , integrato nel bruciatore	Si , integrato nel bruciatore	Si, integrato nel bruciatore	integrato nel bruciatore
Valvola di sicurezza	si	si	si	si	si
Griglie	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate
Cavo alimentazione	si	si	si	si	si
Spina	no	no	no	no	no
Adattabile a diversi tipi di gas	si	si	si	si	si
Manuale d'istruzioni	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue	Neutro, 7 lingue
Targhe imballo	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare	2 – del tipo angolare
Targhe matricola	2	2	2	2	2
LOGISTICA					
Tipo imballo	standard	standard	standard	standard	standard
Dimensioni imballo (mm.)	640x580x120	640x580x120	640x580x120	740x580x140	740x580x120
Volume m³	0,044	0,044	0,044	0,06	0,051

ASSISTENZA TECNICA

Frigoriferi, Lavatrici, Lavastoviglie, Cucine

Top Net Service - Call center **199 306 444**

Orari: Lun-Ven. (non festivi) 9.00-12.30 e 14.30-18.00

Tariffe e costi da rete fissa e mobile su www.topnetservice.it

Solo per i seguenti modelli di frigoriferi e congelatori:

RDP28, RFR16, RFR11, RR60, RVF21, RVF33, RVF09, RFX301, RFX251, RFX201, RFX151, RFX101 la richiesta di assistenza tecnica deve essere fatta telefonando al n. **051 6467027** (comunque riportato sulla garanzia presente in ogni prodotto) . La centrale provvede ad incaricare il Centro di Asssitenza Tecnica di competenza per l'intervento.

Forni incasso e **Piani cottura**

La procedura di assitenza è come segue:

Periodo di garanzia: 24 mesi dalla data di vendita certificata all'utente

Numero unico nazionale: **0331 723318**

Il processo di intervento si riassume come segue:

- Chiamata dell'utente al numero unico nazionale.
- Screening della richiesta da parte del call center.
- Assegnazione dell'eventuale intervento di garanzia al centro di assistenza (SAT) più prossimo alla località dell'utente.
- Contatto del SAT con l'utente per concordare appuntamento per l'intervento.